



MOTORENÖLE МОТОРНЫЕ МАСЛА

maxxpower® Schmierstoffe entwickelt und erprobt in Analytik-Zentren. Hergestellt nach höchsten Qualitätskriterien in Deutschland und für den Einsatz in unterschiedlichsten Regionen weltweit bereit!

Wir verwenden nur beste Basisöle und Additive um sicherzustellen, dass Sie Produkte erhalten, die höchsten Leistungsanforderungen gerecht werden – jetzt und für die Zukunft.

**Готовые к применению
по всему миру.**



Händlerstempel / Печать дилера

Art.-No.: 10012 | 106-2010 DE-RUS

maxxpower® смазочные материалы, разработанные и протестированные в аналитических центрах. Изготовлены в соответствии с самыми высокими критериями качества в Германии и могут быть использованы в различных регионах всего мира!

Мы используем только самые лучшие базовые масла и присадки, чтобы быть уверенными, что Вы приобретаете продукты, соответствующие самым высоким требованиям качества – сегодня и завтра.



MOTORENÖLE МОТОРНЫЕ МАСЛА



MOTORENÖLE МОТОРНЫЕ МАСЛА

maxxpower® 0W-40 Fully-Synthetic „Synergy“ – Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Hochleistungs-Super-Leichtlauföl der absoluten Premiumklasse mit kraftstoffsparenden Eigenschaften (gemäß API EC II bis zu 2,7 %) für die anspruchsvollsten Otto- und Dieselmotoren. Das neuartige Motorenöl weist durch den Einsatz bester Syntheseöle eine ausgezeichnete thermische Belastbarkeit, Alterungs- und Oxidationsstabilität auf, schont den Katalysator und ist mit allen im Motorenbau verwendeten Dichtungsmaterialien verträglich.

maxxpower® 0W-40 Fully-Synthetic „Synergy“ – Полнотью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей

Высокоэффективное с хорошими антифрикционными свойствами моторное масло премиум класса со свойством экономии топлива (согласно API EC II до 2,7 %) для бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные условия эксплуатации. Моторное масло нового типа благодаря использованию лучших синтетических компонентов доказало отличную термическую допустимую нагрузку, устойчивость к старению и окислению. Продлевает срок службы катализатора и совместимо со всеми используемыми в машиностроении уплотняющими материалами.



Spezifikationen / Спецификации:
API SM/CF; ACEA A3/B3/B4

Leistungsniveau / Допуски: VW 502.00/505.00, MB 229.1,
BMW Longlife-01, Porsche

maxxpower® 5W-40 Fully-Synthetic „Synergy“ – Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

High-Tech-Motorenöl der Synthese-Technologie für höchste Anforderungen in modernen Pkw-Motoren. Aufgrund seiner hohen Legierung und Additivausstattung gewährleistet es einen hervorragenden Schutz vor Verschleiß, Korrosion u. Ablagerungen. Ein Öl, welches durch geringe Reibung Kraftstoff spart, den Ölverbrauch senkt, extrem temperaturbeständig ist und eine längere Lebensdauer des Motors garantiert.

maxxpower® 5W-40 Fully-Synthetic „Synergy“ – Полнотью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей

Высокотехнологичное моторное масло, отвечающее самым высоким требованиям для применения в современных двигателях легковых автомобилей. На основе его высокого легирования и наличия присадок оно обеспечивает исключительную защиту от износа, коррозии и отложений. Масло, которое экономит топливо вследствие минимального трения, уменьшает расход масла, обладает исключительной стойкостью к перепадам температур и гарантирует более продолжительный срок службы двигателя.



Spezifikationen / Спецификации:
API SM/CF; ACEA A3/B3/B4

Leistungsniveau / Допуски: VW 502.00/505.00, MB 229.1/229.3,
BMW Longlife-98, Porsche

maxxpower® 5W-30 Fully-Synthetic Long-Life „Synergy“ – Synthese-Technologie-Motorenöl

Ganzjahresmotorenöl. Für Benzin- u. Dieselfahrzeuge mit verlängertem Ölwechselintervall. Empfohlen für Kat- und Turbomotoren. Leichtlaufmotorenöl modernster Synthesetechnologie. Es basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt (low-saps) für den Einsatz in modernsten Pkw-Otto- und Dieselmotoren.

maxxpower® 5W-30 Fully-Synthetic Long-Life „Synergy“ – Полнотью синтетическое моторное масло

Всесезонное моторное масло. Для бензиновых и дизельных автомобилей с удлиненными интервалами замены масла. Рекомендуется для автомобилей с катализаторами и турбодвигателями. Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами самой современной технологии синтеза. Его основу составляют присадки с низкой зольностью (low-saps) для использования в современных легковых бензиновых и дизельных двигателях.



Spezifikationen / Спецификации:
API SM/CF; ACEA A3/B3/B4/C3

Leistungsniveau / Допуски: VW 502.00/505.00, MB 229.51/229.31,
BMW Longlife-04, Opel GM-LL A025/B025

maxxpower® 5W-30 DPF Fully-Synthetic „Synergy“ Synthese-Technologie-Motorenöl / Полнотью синтетическое моторное масло

Spezifikationen / Спецификации:
API SM/CF; ACEA A3/B4/C3

Leistungsniveau / Допуски: VW 502.00/505.00/507.00, MB 229.51
BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A

Erhältlich als / Поставляемые ёмкости:
1 ltr. | 5 ltr. | 55 ltr. | 200 ltr.
36566-1 | 36560-1 | 36565-1 | 36563-1

Erhältlich als / Поставляемые ёмкости:
1 ltr. | 5 ltr. | 55 ltr. | 200 ltr.
36596-1 | 36590-1 | 36595-1 | 36593-1



Готовые к применению по всему миру.

MOTORENÖLE МОТОРНЫЕ МАСЛА

maxxpower® 15W-40 Mineralisch „Synergy“ – Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Standard-Ganzjahresöl für moderne Motoren. Eine optimale Additivformulierung mit hoher Leistungsreserve gewährleistet Vollschmierung unter allen Einsatzbedingungen.

Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. Optimales Viskositäts-Temperaturverhalten. Verschleißschutz bei wechselnder Belastung verhindert Schlammbildung.

Für schadstoffarme sowie mit Katalysatoren ausgestattete Motoren geeignet.

maxxpower® 15W-40 Mineral „Synergy“ – Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей.

Стандартное всесезонное масло для современных двигателей. Оптимальная формула присадки с высоким резервом мощности обеспечивает гидродинамическое смазывание при любых условиях применения.

Предназначено для увеличения интервалов замены масла. Оптимальные вязкостно-температурные свойства. Защита от истирания при меняющихся нагрузках предотвращает образование шлама.

Предназначено для двигателей с минимальным выбросом вредных веществ, а также оборудованных катализаторами.



Spezifikationen / Спецификации:
API SL/CF/CG-4; ACEA A3/B4/E2

Leistungsniveau / Допуски: Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271,
VW 505.00, MB 228.1/229.1, Volvo VDS

maxxpower® 10W-40 Semi-Synthetic „Synergy“ – Teilsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl auf Basis ausgewählter Grundöle und spezieller Additive. Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle, hoher Verschleißschutz bei wechselnder Belastung und guter Korrosionsschutz durch hohe alkalische Reserven. Verhindert Schlammbildung und erspart Kraftstoff durch verminderde Reibung.

maxxpower® 10W-40 Semi-Synthetic „Synergy“ – Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей.

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе отобранных базовых масел и специальных присадок. Предназначено для увеличения интервалов замены масла, высокой защиты от износа при меняющихся нагрузках и надёжной защиты от коррозии вследствие наличия больших щелочных запасов. Препятствует образованию шлама и экономит топливо в результате снижения трения.



Spezifikationen / Спецификации:
API SL/CF; ACEA A3/B3/B4

Leistungsniveau / Допуски: VW 505.00, MB 229.1

maxxpower® 20W-50 Mineralisch „Synergy“ – Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge

Spitzen-HD-Mehrbereichs-Motorenöl mit hochwertigen Additiven für den ganzjährigen Einsatz. Die optimale Additivformulierung mit hoher Leistungsreserve und ausgezeichnetem Viskositäts-Temperaturverhalten gewährleistet Vollschmierung unter allen Einsatzbedingungen.

maxxpower® 20W-50 Mineral „Synergy“ – Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей.

Лучшее моторное масло, применяемое в различных областях, где есть высокое давление, с высококачественными присадками для всесезонного использования. Оптимальная формула присадки с высоким резервом мощности и отличными вязкостно-температурными свойствами обеспечивает гидродинамическое смазывание при любых условиях применения.



Spezifikationen / Спецификации:
API SL/CG-4; ACEA A3/B3/E2

Leistungsniveau / Допуски: Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271,
VW 501.01/505.00, MB 228.1/229.1, Volvo VDS, MIL-L-2104-E, Mack EO-M

Erhältlich als / Поставляемые ёмкости:
1 ltr. | 5 ltr. | 55 ltr. | 200 ltr.
36296-1 | 36290-1 | 36295-1 | 36293-1

Готовые к применению по всему миру.

